

Produktinformationen
Hersteller-Artikel-Nr 55941AX
Hersteller Lenovo



1.253,07 EUR

Inkl. MwSt

Lenovo RT1.5kVA - USV (in Rack montierbar/extern)

Produktinformationen	
Hersteller	Lenovo
Hersteller-Artikel-Nr	55941AX
Bruttopreis	1.253,07 EUR, Inkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Lenovo RT1.5kVA - USV - 1440 Watt - 1440 VA
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	2U
Gewicht	29.4 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-125 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 100/120/125 V
Leistungskapazität	1440 Watt / 1440 VA
Eingangsanschlüsse	1 x power NEMA 5-15P
Ausgabeanschlusstellen	8 x Stromanschluss NEMA 5-15R/20R - 12 A
Batterie	Bleisäure - 7.2 Ah
Netzwerk	Ethernet 10/100, RS-232, USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.1 cm x 52.2 cm x 8.6 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR
Entwickelt für	System x3500 M4
Allgemein	
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Stromversorgungsgerät	
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-125 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x power NEMA 5-15P
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x Stromanschluss NEMA 5-15R/20R - 12 A
Ausgangsspannung	Wechselstrom 100/120/125 V 50/60 Hz
Elektrischer Strom max.	12 A
Leistungskapazität	1440 Watt / 1440 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Batterie	
Technologie	Bleisäure
Kapazität	7.2 Ah
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei

Datenblatt

Shop: <http://shop.sieslack.de>

Produktinformationen
Hersteller-Artikel-Nr 55941AX
Hersteller Lenovo



Fortsetzung

Lenovo RT1.5kVA - USV (in Rack montierbar/extern)

Netzwerk	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	Ethernet 10/100, RS-232, USB
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 1 x Verwaltung (USB) 1 x Verwaltung (Ethernet)
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	Stromkabel - integriert Kabel seriell - extern - 3.7 m USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Advanced Battery Management (ABM), hörbarer Alarm, LCD Anzeige, EIN/AUS-Fernschaltfunktion
Kennzeichnung	CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, NOM, CB, FCC, IRAM
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90%
Geräuschentwicklung	45 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	44.1 cm
Tiefe	52.2 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	29.4 kg
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Lenovo System x3500 M4

Datenblatt

Shop: <http://shop.sieslack.de>