

Produktinformationen
Hersteller-Artikel-Nr 55943AX
Hersteller Lenovo



1.250,69 EUR

Inkl. MwSt

Lenovo RT3kVA - USV (in Rack montierbar/extern)

| Produktinformationen | |
|---|--|
| Hersteller | Lenovo |
| Hersteller-Artikel-Nr | 55943AX |
| Bruttopreis | 1.250,69 EUR, Inkl. MwSt |
| Hauptspezifikationen | |
| Produktbeschreibung | Lenovo RT3kVA - USV - 2.7 kW - 3000 VA |
| Gerätetyp | USV - in Rack montierbar/extern |
| Rack-Größe | 2U |
| Gewicht | 39.5 g |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-125 V |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 100/120 - 125 V |
| Leistungskapazität | 2.7 kW / 3000 VA |
| Eingangsanschlüsse | 1 x Netzstecker NEMA L5-30 |
| Ausgabeanschlusstellen | 6 x Netzstecker NEMA 5-20R 1 x Netzstecker NEMA L5-30 |
| Netzwerk | Ethernet 10/100, RS-232, USB |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, Telnet, HTTP, SSH |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 44.1 cm x 64.7 cm x 8.6 cm |
| Entwickelt für | System x3500 M4 |
| Allgemein | |
| Gerätetyp | USV - in Rack montierbar/extern |
| Höhe (Rack-Einheiten) | 2U |
| Stromversorgungsgerät | |
| UPS-Technologie | Line-Interactive |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-125 V |
| Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 100-125 V |
| Vorhandene Spannung | 50/60 Hz |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsanschlüsse | 1 x Netzstecker NEMA L5-30 |
| Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 6 x Netzstecker NEMA 5-20R 1 x Netzstecker NEMA L5-30 |
| Ausgangsspannung | Wechselstrom 100/120 - 125 V 50/60 Hz |
| Elektrischer Strom max. | 24 A |
| Leistungskapazität | 2.7 kW / 3000 VA |
| Batterie | |
| Besonderheiten | Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei |
| Netzwerk | |
| Remote-Verwaltungsschnittstelle | Ethernet 10/100, RS-232, USB |

Datenblatt

Shop: <http://shop.sieslack.de>

Produktinformationen
Hersteller-Artikel-Nr 55943AX
Hersteller Lenovo



Fortsetzung

Lenovo RT3kVA - USV (in Rack montierbar/extern)

| | |
|---|--|
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, Telnet, HTTP, SSH |
| Erweiterung / Konnektivität | |
| Schnittstellen | 1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 1 x Verwaltung (USB) 1 x Verwaltung (Ethernet) |
| Verschiedenes | |
| Enthaltene Kabel | Stromkabel - integriert Kabel seriell - extern - 3.7 m USB-Kabel - extern |
| Rackmontagesatz | Mitgeliefert |
| Besonderheiten | Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige |
| Kennzeichnung | CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, NOM, CB, FCC, IRAM |
| Umgebungsbedingungen | |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 90% |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Breite | 44.1 cm |
| Tiefe | 64.7 cm |
| Höhe | 8.6 cm |
| Gewicht | 39.5 g |
| Informationen zur Kompatibilität | |
| Entwickelt für | Lenovo System x3500 M4 |

Datenblatt

Shop: <http://shop.sieslack.de>