

Produktinformationen
Hersteller-Artikel-Nr 55943KX
Hersteller Lenovo



1.650,53 EUR

Inkl. MwSt

Lenovo RT3kVA - USV (in Rack montierbar/extern)

Produktinformationen	
Hersteller	Lenovo
Hersteller-Artikel-Nr	55943KX
Bruttopreis	1.650,53 EUR, Inkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Lenovo RT3kVA - USV - 2.7 kW - 3000 VA
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe	2U
Gewicht	38.1 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 200-240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208 - 240 V
Leistungskapazität	2.7 kW / 3000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20 16A
Ausgabeanschlussstellen	8 x Strom IEC 60320 C13 - 10 A 1 x Strom IEC 60320 C19 16A
Netzwerk	Ethernet 10/100, RS-232, USB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP, SSH
Zubehör im Lieferumfang	UPS Network Management Card
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.1 cm x 64.7 cm x 8.6 cm
Entwickelt für	System x3500 M4
Allgemein	
Gerätetyp	USV - in Rack montierbar/extern
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Stromversorgungsgerät	
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 200-240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 200-240 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C20 16A
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	8 x Strom IEC 60320 C13 - 10 A 1 x Strom IEC 60320 C19 16A
Ausgangsspannung	Wechselstrom 200/208 - 240 V 50/60 Hz
Elektrischer Strom max.	16 A
Leistungskapazität	2.7 kW / 3000 VA
Batterie	
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leckagefrei
Netzwerk	

Datenblatt

Shop: <http://shop.sieslack.de>

Produktinformationen
Hersteller-Artikel-Nr 55943KX
Hersteller Lenovo



Fortsetzung

Lenovo RT3kVA - USV (in Rack montierbar/extern)

Remote-Verwaltungsschnittstelle	Ethernet 10/100, RS-232, USB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP, SSH
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 1 x Verwaltung (USB) 1 x Verwaltung (Ethernet)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	UPS Network Management Card
Enthaltene Kabel	Stromkabel - integriert Kabel seriell - extern - 3.7 m USB-Kabel - extern
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	Advanced Battery Management (ABM), LCD Anzeige
Kennzeichnung	CSA, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, NOM, CB, FCC, IRAM
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90%
Abmessungen und Gewicht	
Breite	44.1 cm
Tiefe	64.7 cm
Höhe	8.6 cm
Gewicht	38.1 kg
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	Lenovo System x3500 M4

Datenblatt

Shop: <http://shop.sieslack.de>